

## DÜNA® Kombihalter aus Edelstahl – bis 140mm Aufbau



### Produktbeschreibung

- Der Halteteller, sowie die Schlagschraube sind aus Edelstahl. Der Dübel ist aus Kunststoff.
- Der Dübel ist vormontiert und kann sofort nach Lieferung verarbeitet werden
- Zur Befestigung von Dämmstoffen an der Vorgehängten Hinterlüfteten Fassade

### Technische Daten

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| <b>Halteteller Ø</b>                  | 80 x 80 mm |
| <b>Schlagschraube Ø</b>               | 3,6 mm     |
| <b>Dübel Ø</b>                        | 6 mm       |
| <b>empf. Bohrloch Ø</b>               | 6 mm       |
| <b>empf. Einbautiefe</b>              | 35 mm      |
| <b>empf. Bohrlochtiefe</b>            | 25 mm      |
| <b>empf. Anzahl pro m<sup>2</sup></b> | 5 Stück    |

### Auszugswerte

| Material          | Einbautiefe | Auszugswert |
|-------------------|-------------|-------------|
| <b>Lochziegel</b> | 25 mm       | 45 Kg       |
| <b>Beton</b>      | 25 mm       | 70 Kg       |

Alle vorstehend angegebenen Daten basieren auf Werksversuche, sie sind als allgemeine Empfehlung zu betrachten und müssen durch örtliche Versuche an den jeweiligen Materialien angepasst werden. Die Angaben gelten nicht für bauaufsichtlich relevante Fälle. Sie stellen keine Zulassung dar.

Für die Verwendung in der vorgehängten hinterlüfteten Fassade unterliegen die Kombihalter nach DIN 18516-1 keinen bauaufsichtlichen Anforderungen