

DÜNA® Kombihalter aus verzinkten Stahl – ab 160 mm Aufbau



Produktbeschreibung

- Der Halteteller ist aus Kunststoff, die Schlagschraube aus verzinktem Stahl. Der Dübel ist aus Kunststoff.
- Der Dübel ist vormontiert und kann sofort nach Lieferung verarbeitet werden
- Zur Befestigung von Dämmstoffen an der Vorgehängten Hinterlüfteten Fassade

Technische Daten

Halteteller Ø	90 mm
Nagel Ø	4,4 mm
Dübel Ø	8 mm
empf. Bohrloch Ø	8 mm
empf. Einbautiefe	30 mm
empf. Bohrlochtiefe	40 mm
empf. Anzahl pro m²	5 Stück

Auszugswerte

Material	Einbautiefe	Auszugswert
Lochziegel	25 mm	55 Kg
Beton	25 mm	120 Kg

Alle vorstehend angegebenen Daten basieren auf Werksversuche, sie sind als allgemeine Empfehlung zu betrachten und müssen durch örtliche Versuche an den jeweiligen Materialien angepasst werden. Die Angaben gelten nicht für bauaufsichtlich relevante Fälle. Sie stellen keine Zulassung dar.

Für die Verwendung in der vorgehängten hinterlüfteten Fassade unterliegen die Dämmplattendübel nach DIN 18516-1 keinen bauaufsichtlichen Anforderungen